


AS 75P

system drzwi panelowych

System AS 75P to aluminiowa konstrukcja drzwi panelowych wykonana z 3-komorowych profili posiadających bardzo dobre parametry izolacyjne i techniczne. System przeznaczony jest do prefabrykacji drzwi termoizolowanych z naklejaniem na całą powierzchnię skrzydła panelem. Idealnie prezentuje się w inteligentnych, nowoczesnych jak również klasycznych budynkach. Drzwi panelowe w systemie AS 75P przeznaczone są do zabudowy indywidualnej oraz witrynowej. Solidne wykonanie, trwałość aluminium i bogate wzornictwo gwarantuje wieloletnią wytrzymałość i estetykę.





DRZWI PANELOWE AS 75P WYRÓŻNIA:


- Estetyka, wytrzymałość i funkcjonalność aluminium
- Możliwość realizacji indywidualnych projektów i wzorów paneli – frezowanie kształtów i otworów
- Panel w wersjach: nieprzezierny, z elementami przeziernymi oraz całoszklany
- Panel jedno i dwustronnie zlicowany
- Zamki wielopunktowe
- Profile wykonane w oparciu o technologię Anti Bi – Metal
- Uszczelka centralna w drzwiach
- Głębokość ramy/skrzydła 75 mm
- Bogata kolorystyka
- Drzwi jedno i dwu skrzydłowe z doświetleniem bocznym lub górnym
- Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz i na zewnątrz

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU

Głębokość ramy/skrzydła	75 mm
Izolacyjność termiczna Ud drzwi	od 0,82 W/m ² K
Dostępne typy zawiasów	nawierzchniowe
	rolkowe
	ukryte
Wodoszczelność	E 900 Pa
Przepuszczalność powietrza	4 klasa
Odporność na obciążenie wiatrem	C3/B3



Wariant z szybą emaliowaną



Wariant z panelem